



∅ 280 mm

∅ 11"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,38 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O		
	Airflow Portata m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h		Current input <i>Corrente assorbita</i> A	
0	2200	12,3	1298	2250	13,0	1328	0
5	1990	12,9	1174	2040	13,7	1204	0,2
10	1740	13,9	1027	1800	14,6	1062	0,4
15	1480	14,6	873	1460	15,0	861	0,6
20	1040	14,4	614	1000	15,0	590	0,8
25	720	15,5	425	580	15,4	342	1
30	450	16,3	266	300	16,5	177	1,2
35	200	17,5	118	0	18,5	0	1,4
40	0	19,6	0				1,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*