



Ø 305 mm

Ø 12"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

		suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	
		Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A		Airflow Portata CFM
Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓	0	2280	6,5	1345	2240	6,0	1322	0
Low noise / Bassa rumorosità	✓	2,5	2150	6,8	1269	2130	6,2	1257	0,1
Long life / Lunga durata	✓	5	2020	6,9	1192	1940	6,4	1145	0,2
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓	7,5	1840	7,1	1086	1750	6,6	1033	0,3
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓	10	1630	7,1	962	1610	6,9	950	0,4
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓	12,5	1370	6,8	808	1440	6,9	850	0,5
		15	910	6,6	537	1120	6,8	661	0,6
		17,5	710	6,5	419	810	6,6	478	0,7
		20	600	6,6	354	490	6,3	289	0,8
		25	0	6,7	0	0	6,6	0	1

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.