



001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
 Antiklockwise rotation
 Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
 Rotazione sinistra
 Peso 1,4 Kg. circa



PERFORMANCE CHART
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	340	3,3	201	0
5	330	3,3	195	0,2
10	300	3,1	177	0,4
15	280	3,0	165	0,6
20	250	3,0	148	0,8
25	220	2,8	130	1,0
30	190	2,4	112	1,2
40	0	2,0	0	1,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- 3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità ✓
- Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 ✓

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta