



008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,3 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- Low noise
Bassa rumorosità ✓
- 3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	620	5,1	366	0
5	570	4,7	336	0,2
10	530	4,4	313	0,4
15	480	4,2	283	0,6
20	440	3,9	260	0,8
25	380	3,6	224	1,0
30	300	3,3	177	1,2
35	120	2,4	71	1,4
40	0	2,0	0	1,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta