



Ø 255 mm

10"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8  
Weight 2,25 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8  
Peso 2,25 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1870	10,5	1103	1750	9,6	1033	0
5	1670	11,3	985	1560	10,4	920	0,2
10	1440	12,0	850	1380	11,0	814	0,4
15	1000	11,4	590	1120	11,7	661	0,6
20	720	12,4	425	810	11,9	478	0,8
25	530	12,7	313	540	12,4	319	1
30	390	13,2	230	300	12,8	177	1,2
35	310	13,5	183	210	13,2	124	1,4
40	0	15,4	0	0	14,4	0	1,6

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.