



Ø 385 mm

16"

 Male connector 630 Packard Code 15363993
 Male terminal 630 Packard Code 12064735
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
 Weight 3,5 Kg. approx.

 Connettore porta maschi serie 630 Packard Cod.15363993
 Terminali maschi serie 630 Packard Cod. 12064735
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
 Peso 3,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO
suction / aspirante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow Portata CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
0	3770	15,8	2224	0
5	3540	16,2	2089	0,2
10	3310	16,3	1953	0,4
15	3040	16,5	1794	0,6
20	2720	16,6	1605	0,8
25	2130	15,9	1257	1
30	1360	15,4	802	1,2
35	1000	15,4	590	1,4
40	690	15,6	407	1,6
45	310	15,8	183	1,8
50	0	16,7	0	2

 * for OEM applications only.
 * per applicazioni OEM

 ✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
 ✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta
www.rifex.hu

 Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*