



008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,6 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,6 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Long life <i>Lunga durata</i> | ✓ |
| Low noise <i>Bassa rumorosità</i> | ✓ |
| 3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i> | ✓ |
| VLL version* <i>Versione VLL*</i> | ✓ |

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

| Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O | Airflow <i>Portata</i> m ³ /h | Current input <i>Corrente assorbita</i> A | Airflow <i>Portata</i> CFM | Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O |
|--|--|---|----------------------------------|--|
| 0 | 920 | 29,7 | 543 | 0 |
| 10 | 850 | 27,7 | 502 | 0,4 |
| 20 | 800 | 25,8 | 472 | 0,8 |
| 30 | 730 | 24,3 | 431 | 1,2 |
| 40 | 670 | 22,5 | 395 | 1,6 |
| 50 | 600 | 21,1 | 354 | 2,0 |
| 60 | 530 | 19,2 | 313 | 2,4 |
| 70 | 340 | 14,8 | 201 | 2,8 |
| 80 | 160 | 11,1 | 94 | 3,2 |
| 90 | 80 | 9,9 | 47 | 3,6 |
| 95 | 0 | 9 | 0 | 3,8 |

Test voltage 13 V d.c. - *Tensione di prova 13 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
** per applicazioni OEM*