



Ø 280 mm
 Ø 11"

AMP connector Code 180908
 AMP terminal Code 42098-2
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
 Weight 1,1 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
 Terminali AMP Cod. 42098-2
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
 Peso 1,1 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1390	7,8	820	1400	7,7	826	0
2,5	1240	8,2	732	1280	8,0	755	0,1
5	1110	8,3	655	1140	8,2	673	0,2
7,5	980	8,2	578	1040	8,2	614	0,3
10	790	8,0	466	840	8,1	496	0,4
12,5	500	8,0	295	620	8,3	366	0,5
15	400	8,2	236	430	8,4	254	0,6
17,5	320	8,2	189	250	8,2	148	0,7
20	110	8,2	65	0	8,3	0	0,8
25	0	8,1	0				1

* for OEM applications only. ✓ = Standard feature
 * per applicazioni OEM ✓ = Caratteristiche standard
 ✓ = Available upon request
 ✓ = Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.