



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,3 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1200	15,9	708	0
10	1130	14,9	667	0,4
20	1040	14,0	614	0,8
30	960	13,2	566	1,2
40	860	12,5	507	1,6
50	750	11,3	443	2,0
60	600	9,6	354	2,4
70	280	6,3	165	2,8
80	110	5,4	65	3,2
85	0	5,0	0	3,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- 3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓
- VLL version*
Versione VLL* ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM